



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

HOJA TÉCNICA ANTIHUMEDAD

ANTIHUMEDAD TEKNO

Se trata de una pintura para pintar muros recién revocados.

Es un recubrimiento de última generación desarrollado para pintar sobre paredes húmedas.

Se adhiere firmemente formando una película permeable al vapor de agua, (sus microporos permiten que la pared respire), evitando que la pintura se ampolle o descascare.

Contiene pigmentos que absorben parte del agua y fraguan a la pared, formando parte de ella.

El tamaño muy fino de las partículas de resina penetra en la superficie anclando la película de pintura eliminando el riesgo de descascaramiento o pérdida de adherencia.

Es totalmente lavable, no deja adherir la suciedad.

No permite que aparezcan manchas de óxido u hollín. No son afectadas por algas y mohos

Seca por evaporación de solventes, esta cualidad le permite ser aplicada con temperaturas de 0°C a 50°C .

El Antihumedad Tekno es insoluble en agua, resiste las lluvias a las pocas horas de estar aplicada, no es afectada por las altas temperaturas ni por las heladas nocturnas después de la aplicación.

APLICACIÓN

Se aplica con rodillo o pincel

Dilución con aguarrás mineral: diluir en la primera mano 100% y en la segunda 50%

Secado: entre manos 12Hs

Rendimiento: 10 m2 por litro diluido
