



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

LATEX ACRILICO ZT PRO

LATEX ACRILICO ZT PRO PARA EXTERIOR E INTERIOR

Látex Acrílico ZT Pro es una pintura acrílica para uso en paredes interiores y frentes exteriores de acabado aterciopelado mate. Se aplica fácilmente, no deja olor y posee un rápido secado. Resiste el uso diario y la exposición normal al sol en exteriores. Se aplica con pincel, rodillo o soplete en 2 manos como mínimo. Seca al tacto en menos de una hora. Entre manos, el tiempo de secado es de 8 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas. Se diluye con agua pura, en proporciones desde un 10% hasta un 20%. Su formulación se encuentra exenta de cloro y bromo y de sus derivados.

Se fabrica en colores blanco. También con el agregado de hasta un máximo de 60 cm³ de entonador universal por litro de Látex se obtiene una gama muy amplia de colores pasteles.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Látex Acrílico Estirenado
Viscosidad	Ford 8: 12/13 segundos 30° C
Peso Especifico	1,50 +/- 0.02 kg./l.
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25° C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	8 a 10 m ² /litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2
Temperatura de Aplicación	10° C / 30° C
Fondos recomendados	
Para enlucido, yeso, etc.	Fijador Universal o Imprimación 1° Mano
Superficies de hierro	Antióxido Sintético
Brillo	Mate Aterciopelado
Diluyente	Agua Potable
Presentación	1lt., 4 lts., 10 lts., 20 lts. y 200 lts.