



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

PROTECTOR IMPREGNANTE MADERAS

PROTECTOR IMPREGNANTE PARA MADERAS TEKNO

El nuevo PROTECTOR PARA MADERAS TEKNO, es un recubrimiento protector de acabado satinado, que se aplica sobre maderas nuevas o barnizadas, conservando la textura original de las mismas. Forma una película elástica y microporosa en el interior de la veta, por lo que, no se descascara ni se cuartea. Resiste la exposición al sol, ya que incorpora filtros de protección UV. Permite que la madera respire en forma normal, pero impide que el agua acceda al interior de la madera.

Posee funguicidas y bactericidas que evita el ataque de insectos, actuando inclusive sobre las larvas. Previene y elimina el desarrollo de hongos y bacterias que provocan la putrefacción de la madera.

Se presenta en color Natural y otros tonos: Roble, Caoba, Cedro. Si se desea, puede entonarse con ANILINAS PARA EXTERIORES TEKNO, logrando una gran variedad de colores.

El repintado es muy sencillo y económico: al observarse desgaste de la superficie, solo debe lijarse a favor de la veta con lija muy fina, y aplicar nuevamente el producto.

Se puede aplicar sobre cualquier tipo de madera, tanto en interiores como en exteriores. En maderas nuevas lijar a favor de la veta y aplicar en dos o tres manos. En maderas barnizadas, eliminar la película existente por lijado, rasquetado u otro medio mecánico, dejando la madera a la vista. Aplicar el producto con pincel sin diluir asegurando una perfecta penetración con dos o tres manos. No es conveniente aplicar a soplete. Limpiar los utensilios con aguarrás. Es recomendable trabajar en lugares bien aireados. En caso de salpicadura o contacto, lave la parte afectada con agua y jabón.

El rendimiento del producto dependerá de la madera y del estado en que se encuentra, variando entre 2 y 7 m² por litro. Es conveniente agregar mayor cantidad de producto en la zonas de la madera de mayor absorción. En maderas mas porosas, agregar mayor cantidad de manos.

Nota: La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario.

En caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A. a tecnico@pinturastekno.com.ar