



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

ANTI HUMEDAD TEKNO

ANTI HUMEDAD TEKNO

Es un producto de última generación desarrollado para aplicarse sobre revoques húmedos.

Se adhiere firmemente a la superficie formando una película que permite el paso al micro vapor de agua (**“permite que la pared respire”**) evitando que se ampolle. Contiene pigmentos que fraguan junto con la pared, formando parte de ella.

Actúa como fijador de partículas suelta sobre sobre la pared.

Es lavable y no permite que el hollín y la suciedad en general se adhieran sobre la superficie.

Impide la salida de salitre o eflorescencia a través de la película de pintura, como así también las manchas de óxido.

Impide la formación de Hongos

Seca por evaporación de solvente.

Colores

Se fabrica en color Blanco, pero con el sistema tintométrico se logran colores Pasteles.

DATOS TECNICOS

Presentación	Envases 1,250 y 5 Kilos
Tiempo de secado	Tacto: 20 a 30 min a 25°C 50% HRA Entre manos: 12 horas a 25°C 50% HRA
Temperatura de aplicación	5° C a 30° C
Dilución	Aguarrás
Rendimiento	8 a 10 m2 por kg.



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

ANTIHumEDAD TEKNO

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Aplicación

Se aplica a rodillo y pincel. La dilución para la primera mano es de 1:1 con Aguarrás (dilución 100%). La segunda mano se diluye un 50% en aguarrás, es decir 500 c.c. de aguarrás en 1 litro de Antihumedad.

Advertencia

Aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.

Nota: La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario.

En caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A. a tecnico@pinturastekno.com.ar