



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

MEMBRANA EN PASTA PARA TECHOS TEKNOPLAST

MEMBRANA EN PASTA PARA TECHOS TEKNOPLAST

Es un recubrimiento plástico de alta viscosidad con el agregado de poliuretanos, apto para la impermeabilización de techos de todo tipo.

Se aplica fácilmente sobre revoque, hormigón, ladrillos, chapa, madera, membrana de aluminio y geotextiles.

Forma una película sin uniones de gran resistencia al alto tránsito y no se agrieta, cualidades estas que permite bloquear las pequeñas fisuras que se producen en techos por la contracción y dilatación que sufren debido a las diferencias de temperaturas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Impermeabilizante Pasta p/techos atómico
Viscosidad Stormer	115 / 120 UK
Peso específico	1.23 +/- 0.02 g/cc
Secado al tacto	Tacto: 30/35 minutos a 25°C 50% HRA Total: 7 días a 25°C 50% HRA
Tiempo de repintado	12 hs a 25°C dependiendo de la HRA
Temperatura de Aplicación	5° C a 30° C
Rendimiento Teórico	5 m2 / kg / mano.
Diluyente	Agua
Presentación	10 y 20 Kilogramos.



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

MEMBRANA EN PASTA PARA TECHOS TEKNOPLAST

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Se aplica directamente sobre techos de todo tipo (losa, chapa, maderas, membrana).

Se aplica con rodillo, pincel u otros medios mecánicos, con un rendimiento aproximado de 5 m² por Kg y por mano. Se sugiere la aplicación de dos manos como mínimo.

La superficie debe estar seca, bien adherida, libre de polvo y otros contaminantes.

En invierno aplicar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, controlando que los techos se encuentren secos, sin agua de rocío de la noche anterior antes de pintarlos. Dejar de pintar alrededor de las 16 hs., para permitir un correcto secado.

En verano evite pintar sobre superficies muy calientes o al rayo del sol directo.

Puede incorporarse manta sintética entre mano y mano, favoreciendo enormemente la impermeabilización.

Limpiar todas las herramientas con agua. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarse con agua potable y concurrir al médico.

La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A.