



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS TEKNOPLAST ECO MAX

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS TEKNOPLAST ECO MAX

El nuevo recubrimiento para techos TEKNOPLAST ECO MAX es un novedoso desarrollo de Tekno Argentina. El resultado obtenido es un impermeabilizante para techos acuoso conteniendo en su interior burbujas de aire, que permiten una elevada aislación térmica. Esa capa de aire interna permite aislar los interiores como nunca antes.

Con la aplicación de este recubrimiento en techos se logra:

- Disminuir drásticamente la temperatura en interiores
- Impermeabilizar techos con mayor eficiencia que las membranas líquidas o impermeabilizantes tradicionales.
- Lograr una enorme disminución en el consumo de artefactos de climatización
- Mejorar el confort general de los interiores a nivel térmico.
- Permite aislar un techo, sin grandes obras, ya que solo implica pintar la superficie (no hay que desmontar nada).

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Impermeabilizante p/techos atémico
Viscosidad Stormer	100 / 110 UK
Peso específico	1.00 +/- 0.02 g/cc
Secado al tacto	Tacto: 1 hora a 25°C 50% HRA Total: 7 días a 25°C 50% HRA
Tiempo de repintado	4 hs a 25°C dependiendo de la HRA
Temperatura de Aplicación	5° C a 30° C
Rendimiento Teórico	5 m2 / litro / mano.
Espesor seco recomendado	450 / 500 mic. (2 manos s/ rendimiento)
Diluyente	Agua
Presentación	1, 4, 10 y 20 litros.



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS TEKNOPLAST ECO MAX

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Se aplica directamente sobre techos de todo tipo (losa, chapa, maderas, membrana) que además de impermeabilizar las superficies, disminuyen en forma abrupta las temperaturas interiores. Las características de aislación de esta pintura se mantienen en el tiempo mientras la superficie se encuentre pintada.

El resultado de impermeabilización y aislación óptima se alcanza aplicando 2 manos de pintura, con un rendimiento por litro y por mano de 5 m². De esa manera, se logrará un espesor de 400 micrones de película seca, que garantizará una excelente aislación térmica de los exteriores como así también una excelente impermeabilización.

Se aplica con rodillo, pincel o soplete sobre superficies limpias y desengrasadas.

En invierno aplicar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, controlando que los techos se encuentren secos, sin agua de rocío de la noche anterior antes de pintarlos. Dejar de pintar alrededor de las 16 hs., para permitir que seque el IMPERMEABILIZANTE TEKNOPLAST ECOMAX antes que el rocío de la noche se forme sobre el techo.

En verano evite pintar sobre superficies muy calientes o al rayo del sol directo.

Puede incorporarse manta sintética entre mano y mano, favoreciendo enormemente la impermeabilización.

Limpiar todas las herramientas con agua. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarse con agua potable y concurrir al médico.

La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A.