

ESMALTES · ALTA TEMPERATURA

ESMALTE ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA 250°C

PROTECCIÓN ENTRE 100°C Y 250°C



DESCRIPCIÓN

Es una pintura formulada con resinas especiales y pigmentos de aluminio de alta calidad, para proteger superficies de hierro entre 100°C y 250°C.

Seca a temperatura ambiente sin necesidad de alcanzar temperatura para su curado.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Aluminio Alta Temperatura hasta 250°C
Viscosidad	Ford 4 25°C 17/19 segundos
Peso específico	0.98 +/- 0.02 Kg/L
Tiempo de secado	Máximo 1 hora a 25°C y 50% hra
Tiempo de repintado	24 Hs.
Tiempo para poner en servicio	3 a 4 horas
Rendimiento teórico	10 a 12 m2/litro para 18/20 micrones seco
Cantidad de manos	2
Temperatura de aplicación	10°C / 35°C
Diluyente	Diluyente para Plástico
Presentación	1 L y 4 L.
Acabado	Aluminio Satinado

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Es aconsejable arenar la superficie antes de pintar, en caso de que no se pueda arenar se hará un esmerilado con esmeril grueso. Paso seguido desengrasar la superficie con solventes.

Aplicar la primera mano de Esmalte Aluminio Alta Temperatura en un lapso no mayor de 3 horas luego de arenada la superficie.

Agitar bien la pintura antes de utilizar.

El producto se comercializa listo para usar, en caso de ser necesario diluir, utilizar Diluyente para Plástico TEKNO.

Aplicar 2 manos, con 24 Hs. de secado entre manos.

Dejar secar como mínimo 3 a 4 Hs. antes de poner en servicio.

Si la superficie no es expuesta a altas temperaturas igual forma una película resistente dentro de las 72 Hs. de secado.

Aplicación: El Esmalte Aluminio Alta Temperatura, se aplica con los medios convencionales. Rodillo de lana de pelo corto, pincel, o soplete.

Las herramientas utilizadas se lavan con diluyente para Plástico TEKNO.

NO aplicar sobre esmaltes sintéticos, antióxidos sintéticos, u otras pinturas que no soporten altas temperaturas.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.

Producto inflamable.