

DESODXIDANTES · PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS

DESODXIDANTE FOSFATIZANTE

DESENGRASA Y DESODXIDA EN UN SOLO PASO

DESCRIPCIÓN



Es un producto que permite desengrasar y desoxidar superficies metálicas debido a la acción química de sus componentes.

Los ácidos remueven grasas, aceite y el óxido, mientras una capa de cobre pasiva la superficie para evitar la oxidación posterior a la limpieza.

Es un producto que se debe utilizar con mucha precaución debido a que es muy agresivo para el cuerpo humano.

INSTRUCCIONES DE USO

En todos los casos utilizar guantes, protección ocular y ropa adecuada para evitar accidentes.

- 1- Aplicar puro, con pincel o hisopo sobre la superficie a tratar.
- 2- Dejar actuar 5 a 10 minutos y enjuagar con abundante agua.
- 3- Secar perfectamente la superficie con paños limpios evitando dejar pelusas o residuos no deseados.
- 4- Aplicar el perfil de pinturas elegido.

Superficies con gran cantidad de óxido

- a- Aplicar el producto según indica el paso 1.
- b- Lijar la superficie con lija al agua de grano adecuado a la intensidad del trabajo mecánico que se requiera. Dejar actuar 5 a 10 minutos y enjuagar con abundante agua.
- c- Repetir esta operación tantas veces como sea necesario hasta obtener una superficie libre de óxido.
- d- Continuar según indican los pasos 3 y 4



ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.