

ENDUIDOS · REPARACIÓN DE SUPERFICIES

ENDUIDO PLÁSTICO TEKNO



RELLENO DE FISURAS Y GRIETAS EN INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

Para interiores: Es un producto de base formulado para el rellenado de fisuras y grietas existentes en muros interiores y cielorrasos. Una vez seco es fácilmente lijable lo que permite lograr terminaciones de gran calidad.

Como cualquier producto de base, la correcta utilización del mismo será garantía de una excelente terminación. Puede utilizarse también para formar texturas decorativas en interiores.

Para exteriores: Es un producto de base para el rellenado de fisuras y grietas existentes en muros exteriores. Por su formulación exclusiva para exteriores es muy resistente a agentes climáticos extremos. Como cualquier producto de base, la correcta utilización del mismo será garantía de una excelente terminación.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasas u otros contaminantes.

El producto está formulado para pequeños rellenos, por lo que si la superficie a reparar es muy profunda, se recomienda aplicar en finas capas esperando que seque entre capa y capa.

Una vez aplicado el enduido, dejar secar a fin de eliminar la humedad que contiene. Cuando la superficie está seca, lijar con lija fina a fin de obtener la terminación deseada.

Las herramientas utilizadas se lavan con agua y jabón.

ADVERTENCIA

Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de salpicaduras lavar con agua y jabón. No arrojar pintura a cursos de agua.