

ESMALTES · EFECTO MARTILLADO

ESMALTE MARTILLADO ESMALTEK

**DISIMULA SOLDADURAS Y DEFECTOS DE SUPERFICIE**

DESCRIPCIÓN

Fabricado con resinas sintéticas modificadas de secado al aire, o en horno a baja temperatura.

Es una pintura ideal para pintar y proteger gabinetes eléctricos, elementos de oficina, máquinas industriales, compresores, etc. Es muy utilizada para disimular soldaduras, o pequeños defectos de superficie.

Se fabrica en colores: Gris, Verde, Azul, Rojo, Dorado, Castaño. (ver muestrario Martillados Tekno)

También se pueden mezclar los distintos colores entre sí para obtener nuevos tonos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Esmalte Martillado de secado Rápido
Viscosidad	Ford 4 25°C 80/90 segundos
Peso específico	0.96 +/- 0.02 Kg. /Lt
Tiempo de secado	Al tacto 30 minutos. Repintado 6 a 8 horas.
Tiempo de secado en horno	30 / 40 minutos a 70°C
Rendimiento teórico	8 a 10 m2 / Lt
Temperatura de aplicación	10°C / 35°C
Fondos recomendados	Antióxido Sintético, Fosfato de Zinc, Convertidor de Óxido, Fondo Sintético
Diluyentes	Thinner, Highflash

Presentación

1 Lt y 4 Lt.

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Hierro: Limpiar con solvente o desengrasante Tekno, aplicar desoxidante fosfatizante, secar y aplicar una mano de Antióxido, dejar secar y aplicar Esmaltek Martillado.

Maderas: Lijar quitar el polvo y aplicar Fondo Sintético Tekno, dejar secar lijar con lija fina y terminar con Esmaltek Martillado.

Superficies pintadas en mal estado: lijar o rasquetear, reparar las imperfecciones con masilla, lijar hasta emparejar el parche y aplicar Esmaltek Martillado.

Superficies pintadas en buen estado: lijar con lija grano mediano o fino, quitar el polvo y aplicar Esmaltek Martillado.

Aplicación: el Esmaltek Martillado se debe aplicar con soplete. Para su aplicación se diluye con thinner o diluyente para sintético.

Aplicar el Esmaltek Martillado en forma pareja y tratando de que la cantidad de pintura sea uniforme en toda la superficie para obtener un efecto martillado parejo.

Dejar secar 12 horas en verano y 16/18 horas en invierno antes de aplicar la segunda mano.

Consejos útiles: para aplicar Esmaltek Martillado es necesario contar con un buen soplete, dado que si está sucio o no forma bien la pantalla va a ser muy difícil obtener una superficie bien pintada. En las zonas donde se acumule más pintura, el efecto Martillado va a ser más grande que en las zonas que tengan menos pintura.

Si bien el Esmaltek Martillado seca muy rápido, en días muy fríos es necesario esperar un tiempo prudencial entre manos de pintura.

Para mejorar el secado de las piezas pintadas, especialmente en la industria metalúrgica o del mueble se pueden secar en horno. Las piezas pintadas previo oreo de 30 minutos a temperatura ambiente se hornean a 70°C durante 30 / 40 minutos.

Muy importante: El Esmaltek Martillado contiene siliconas que en contacto con otras pinturas producen defectos, es por tal motivo que el thinner de lavado no se debe utilizar para diluir otra pintura. Se debe desechar.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.