

ESMALTES MATE · PINTURA AL ACEITE

ESMALTE MATE OLEOMATE INTERIOR

GRAN PODER CUBRITIVO PARA INTERIORES



DESCRIPCIÓN

El Esmalte Mate Oleomate Interior es una pintura al aceite para paredes, formulada con resina y pigmentos de alta calidad, particularmente apta para interiores. Tiene un gran poder cubritivo, se diluye con aguarrás y se aplica con rodillo o pincel.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Esmalte Mate Oleomate Interior
Viscosidad Stormer 25/27° C	90/110 KU
Molienda Cuña IRAM	3 a 3,5
Peso Específico	1,35 +/- 0,02
Tiempo de secado al tacto	4-8 Hs 25/27°C
Brillo Microgloss	4 a 5 unidades
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2 por litro y por mano
Temperatura de Aplicación	3° C / 39° C (consultar con nuestro servicio técnico por aplicaciones en condiciones extremas)
Diluyente	Aguarrás
Presentación	Latas de 1, 4 y 20 litros.

INSTRUCCIONES DE USO

Revuélvase bien la pintura. Sobre paredes nuevas, corregir las grietas y orificios con enduido plástico TEKNO, lijar bien y aplicar una mano de sellaporos sintético TEKNO diluido al 50% con aguarrás.

Dejar secar 12 horas y luego aplicar dos manos de OLEOMATE con intervalos de 12 horas entre mano y mano.

Sobre paredes con pintura al agua, lijar bien eliminando la mayor cantidad posible de cal, luego proceder como con las paredes nuevas. Sobre paredes con pinturas viejas, eliminar las superficies flojas y lijar bien antes de pintar.

Se puede pintar con rodillo, pincel o soplete. Se diluye y limpia con aguarrás.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo.