

ESMALTES MATE · PINTURA AL ACEITE

ESMALTE MATE TEKNOCOLOR EXTERIOR

GRAN PODER CUBRITIVO PARA EXTERIORES



DESCRIPCIÓN

Es una pintura al aceite para paredes, formulada con resina y pigmentos de alta calidad, particularmente apta para exteriores. Tiene un gran poder cubritivo, se diluye con aguarrás y se aplica con rodillo o pincel.

DATOS TÉCNICOS

Molienda IRAM	3 a 3.5
Viscosidad Stormer 25/27° C	95/110 ku
Peso específico	1.26 +/- 0.02
Tiempo de secado	4/8 hs a 25/27°C
Brillo micro gloss 60°C	4 a 5 unidades
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2 por litro por mano
Dilución	Aguarrás
Limpieza	Aguarrás

INSTRUCCIONES DE USO

Revuélvase bien la pintura. Sobre paredes nuevas, corregir las grietas y orificios con enduido plástico exteriores TEKNO, lijar bien y aplicar una mano de sellaporos sintético TEKNO diluido al 50% con aguarrás.

Dejar secar 12 horas y luego aplicar dos manos de TEKNOCOLOR con intervalos de 12 horas entre mano y mano.

Sobre paredes con pintura al agua, lijar bien eliminando la mayor cantidad posible de cal, luego proceder como con las paredes nuevas. Sobre paredes con pinturas viejas, eliminar las superficies flojas y lijar bien antes de pintar.



ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.