

FIJADORES · PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

FIJADOR AL AGUARRÁS TEKNO



SELLA SUPERFICIES ENTIZADAS Y CON HOLLÍN

DESCRIPCIÓN

El Fijador al Aguarrás TEKNO es un producto transparente al aguarrás que sirve para la preparación de paredes interiores y exteriores. Fija y sella los muros a fin de evitar una absorción despareja de la pintura de terminación.

Es ideal para superficies entizadas, con manchas de hollín. Es excelente para el sellado de superficies con yeso. Seca muy rápido.

Se puede aplicar con rodillo, pincel o soplete. Se diluye con aguarrás, y se limpia con aguarrás.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Fijador al Aguarrás TEKNO
Viscosidad ford 4 25/27°C	70/75 segundos
Molienda IRAM	5 a 6
Peso Específico	0,93 +/- 0,02
Tiempo de secado al tacto	4/8 Horas 25/27°C
Brillo Microgloss	mayor de 50 UN
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2 por metro y por mano.
Diluyente	Aguarrás
Presentación	Envases de 1, 4 y 20 litros.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasas u otros contaminantes.

No aplicar al rayo del sol directo, en superficies calientes o en exteriores en días de lluvia.

Eliminar pinturas flojas antes de aplicar. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás diluido hasta un 100% con aguarrás (según la absorción de la superficie) y dejar secar. Una vez seco, aplicar la pintura de terminación elegida.

Cubre entre 10 a 12 m² por litro y por mano. Seca al tacto en 1 hora. Para repintar esperar entre 6 y 8 horas, dependiendo del clima. Se diluye con aguarrás y los elementos utilizados deben limpiarse con aguarrás.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo