

FONDOS · PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

FONDO SINTÉTICO TEKNO

ACABADO MATE PARA MADERA Y HIERRO


DESCRIPCIÓN

El Fondo Sintético es una pintura de acabado mate, a base de resinas alquídicas y pigmentos de primera calidad. Especialmente indicadas para ser aplicadas sobre superficies varias (madera, hierro). Se fabrica en colores Blanco.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Fondo Sintético
Viscosidad Stormer 25/27° C	25/27°C 95/100 ku
Molienda Cuña IRAM	3 a 6
Peso Específico	25/27°C 1,25+/- 0,02
Brillo Microgloss 60°	1 A 4 U
Tiempo de secado al tacto	4 a 8 horas 23/25°C
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2 por litro y por mano.
Temperatura de Aplicación	3° C / 39° C (consultar con nuestro servicio técnico por aplicaciones en condiciones extremas)
Diluyente	Aguarrás o Thinner
Presentación	Latas de ¼ litro, ½ litro, 1 litro, 4 litros, 20 litros.

INSTRUCCIONES DE USO

Se aplica indistintamente con soplete o pincel en capas delgadas.

Respecto del diluyente, para aplicación con pincel o rodillo: aguarrás; para aplicación con soplete: diluyente para sintético o thinner.

Se puede limpiar con aguarrás o thinner.

SECADO: Al tacto, seca en 1 hora. Y hay que dejar secar 12 horas entre mano y mano.

RENDIMIENTO: 10 a 12 m² por litro y por mano aproximadamente.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo