

FIJADORES · PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

IMPRIMACIÓN PRIMERA MANO TEKNO

SELLA E IMPRIMA PAREDES ANTES DE PINTAR



DESCRIPCIÓN

Es una pintura de base, formulada con emulsiones acrílicas estirenadas con la inclusión de pigmentos para la preparación de paredes interiores y exteriores.

Tiene como función principal sellar e imprimir los muros a fin de evitar una absorción despareja de la pintura de terminación. No deja olor y seca rápido. Se diluye con agua.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad	80 / 84 Ku Stormer 25° C
Peso Específico	1.27 +/- 0.02 kg./L.
Brillo	3/5 unidades de brillo M.Gloss 60°
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25° C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2/litro y por mano
Diluyente	Agua Potable
Presentación	1 lt., 4 lts., 10 lts. y 20 lts.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasas u otros contaminantes.

No aplicar al rayo del sol directo, en superficies calientes o en exteriores en días de lluvia. Eliminar pinturas flojas antes de aplicar.

Aplicar una mano de Imprimación diluida entre un 50 y un 100 % con agua pura (según la absorción de la superficie) y dejar secar. Una vez seco, aplicar la pintura de terminación elegida.

Cubre entre 10 a 12 m² por litro y por mano.

Seca al tacto en 1 hora. Para repintar esperar entre 6 y 8 horas, dependiendo del clima. Se diluye con agua y los elementos utilizados deben limpiarse con agua y jabón.