

LÁTEX ACRÍLICO - INTERIOR Y EXTERIOR

LATEX ACRILICO AMBIENTE

RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO



DESCRIPCIÓN

Formulado con emulsión estireno acrílica de alta resistencia a la intemperie y de muy buena resistencia al frote húmedo. Forma películas resistentes y aterciopeladas aptas para el pintado de exteriores o interiores.

Especialmente fabricado para pintar y proteger superficies de hormigón, ladrillo, enlucidos, yesos, madera, aglomerados, etc.

Es ideal para pintar frentes de casas y edificios. También es muy apto para pintar cocinas, baños, interiores de placares y cualquier superficie que necesite un trato muy exigente, evita la formación de hongos y tiene una excelente resistencia al lavado.

Su formulación se encuentra exenta de cloro, bromo y de sus derivados.

Se fabrica en color blanco. También con el agregado de hasta un máximo de 60 cm³ de entonador universal por litro de Látex se obtiene una gama muy amplia de colores pasteles.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Látex Acrílico Estirenado
Viscosidad	80 / 84 Ku Stormer 25° C
Peso Específico	1,42 +/- 0.02 kg. /L
Brillo	1 / 4 unidades de brillo M. Gloss 60°
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25° C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	9/11 m ² /litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2
Temperatura de Aplicación	10° C / 30° C

Para enlucido, yeso, etc.	Fijador Universal o Imprimación 1º Mano
Superficies de hierro	Antióxido Sintético
Diluyente	Agua Potable
Presentación	1lt., 4 lts., 10 lts., 20 lts. y 200 lts.

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que la superficie a pintar esté seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Paredes Enlucidas Nuevas: lijar, cepillar, aplicar una mano de imprimación 1º mano, dejar secar y reparar las imperfecciones con enduido plástico, lijar el enduido e imprimir, dejar secar y aplicar 2 manos de látex acrílico AMBIENTE diluido con un 10 % de agua. Dejar secar 12 hs. entre manos.

Paredes de Yeso Nuevas: limpiar el yeso con un cepillo sin lastimar la superficie, aplicar una mano de imprimación 1º mano, dejar secar y aplicar una mano de látex, reparar las imperfecciones con enduido plástico, lijar tratando de no lastimar el yeso, imprimir las reparaciones y terminar de pintar.

Paredes con Hongos: lavar con lavandina y enjuagar con agua, dejar secar, lijar y pintar con látex acrílico AMBIENTE.

Paredes con Hollín: lavar con agua y detergente, lijar prolijamente y pintar. Si la superficie no se ha limpiado correctamente aparecerán manchas amarillas producto del hollín luego de aplicar la primera mano de pintura.

Superficies Pintadas en mal estado: rasquetear, lijar, cepillar, aplicar una mano diluida de fijador o imprimación 1º mano, reparar con enduido plástico, lijar con prolijidad, sellar con fijador universal o imprimación 1º mano y aplicar látex acrílico AMBIENTE.

Superficies Pintadas en buen estado: lijar con lija grano mediano o fino, eliminar el polvo y aplicar látex acrílico AMBIENTE.

Hierro: limpiar con solventes o desengrasantes, aplicar desoxidante fosfatizante, aplicar una mano de Antióxido, dejar secar y aplicar látex acrílico AMBIENTE.

Madera: lijar y quitar el polvo, aplicar una mano de imprimación 1º mano y luego aplicar látex acrílico AMBIENTE.

Rendimiento: AMBIENTE Acrílico rinde de 9 a 11 m2 por litro y por mano. debiéndose aplicar como mínimo 2 manos de látex dependiendo del estado de la superficie.

Recomendaciones Generales: agitar muy bien el contenido del envase, los elementos utilizados se lavan con agua y jabón.

No pintar exteriores en días de lluvia, evite pintar en verano a pleno sol, no pinte paredes en mal estado, superficies con varias capas de pintura a la cal, paredes flojas etc.



En cielorrasos o paredes con filtraciones de agua, dejar secar, reparar la parte afectada y aplicar una mano de Antihumedad TEKNO diluida para evitar que aparezca una aureola amarilla causada por migración de sustancias solubles en agua.