

LÁTEX ACRÍLICO - INTERIOR Y EXTERIOR

LÁTEX ACRÍLICO ZT PRO PARA EXTERIOR E INTERIOR

SECADO RÁPIDO Y ACABADO ATERCIOPELADO



DESCRIPCIÓN

Látex Acrílico ZT Pro es una pintura acrílica para uso en paredes interiores y frentes exteriores de acabado aterciopelado mate. Se aplica fácilmente, no deja olor y posee un rápido secado. Resiste el uso diario y la exposición normal al sol en exteriores. Se aplica con pincel, rodillo o soplete en 2 manos como mínimo. Seca al tacto en menos de una hora. Entre manos, el tiempo de secado es de 8 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas. Se diluye con agua pura, en proporciones desde un 10% hasta un 20%. Su formulación se encuentra exenta de cloro, bromo y de sus derivados.

Se fabrica en color blanco. También con el agregado de hasta un máximo de 60 cm³ de entonador universal por litro de Látex se obtiene una gama muy amplia de colores pasteles.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Látex Acrílico Estirenado
Viscosidad Stormer	88 a 92 KU
Peso Específico	1,43 +/- 0.02 kg. /L
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25° C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	8 a 10 m ² /litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2
Temperatura de Aplicación	10° C / 30° C
Fondos recomendados para enlucido, yeso, etc.	Fijador Universal o Imprimación 1° Mano

Fondos recomendados para superficies de hierro	Antióxido Sintético
Brillo	Mate Aterciopelado
Diluyente	Agua Potable
Presentación	1 lt., 4 lts., 10 lts., 20 lts. y 200 lts.

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que la superficie a pintar esté seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Paredes Enlucidas Nuevas: lijar, cepillar, aplicar una mano de imprimación 1º mano, dejar secar y reparar las imperfecciones con enduido plástico, lijar el enduido e imprimir, dejar secar y aplicar 2 manos de látex acrílico ZT Pro diluido con un 10 % de agua. Dejar secar 12 hs. entre manos.

Paredes de Yeso Nuevas: limpiar el yeso con un cepillo sin lastimar la superficie, aplicar una mano de imprimación 1º mano, dejar secar y aplicar una mano de látex, reparar las imperfecciones con enduido plástico, lijar tratando de no lastimar el yeso, imprimir las reparaciones y terminar de pintar.

Paredes con Hongos: lavar con lavandina y enjuagar con agua, dejar secar, lijar y pintar con látex acrílico ZT Pro.

Paredes con Hollín: lavar con agua y detergente, lijar prolijamente y pintar. Si la superficie no se ha limpiado correctamente aparecerán manchas amarillas producto del hollín luego de aplicar la primera mano de pintura.

Superficies Pintadas en mal estado, rasquetear, lijar, cepillar, aplicar una mano diluida de fijador o imprimación 1º mano, reparar con enduido plástico, lijar con prolijidad, sellar con fijador universal o imprimación 1º mano y aplicar látex acrílico ZT Pro.

Superficies Pintadas en buen estado: lijar con lija grano mediano o fino, eliminar el polvo y aplicar látex acrílico ZT Pro.

Hierro: limpiar con solventes o desengrasantes, aplicar desoxidante fosfatizante, aplicar una mano de Antióxido, dejar secar y aplicar látex acrílico ZT Pro.

Madera: lijar y quitar el polvo, aplicar una mano de imprimación 1º mano y luego aplicar látex acrílico ZT Pro.

Rendimiento: ZT Pro Acrílico rinde de 8 a 10 m2 por litro y por mano. Debiéndose aplicar como mínimo 2 manos de látex dependiendo del estado de la superficie.

Recomendaciones Generales: agitar muy bien el contenido del envase, los elementos utilizados se lavan con agua y jabón.

No pintar exteriores en días de lluvia, evite pintar en verano a pleno sol, no pinte paredes en mal estado, superficies con varias capas de pintura a la cal, paredes flojas etc.



En cielorrasos o paredes con filtraciones de agua, dejar secar, reparar la parte afectada y aplicar una mano de Antihumedad TEKNO diluida para evitar que aparezca una aureola amarilla causada por migración de sustancias solubles en agua.