

ENDUÍDOS - TOMADO DE JUNTAS

MASILLA PARA PLACAS DE YESO

TOMADO DE JUNTAS Y TERMINACIÓN, FÁCILMENTE LIJABLE



DESCRIPCIÓN

Es un producto de base formulado con emulsiones acrílicas especiales y cargas minerales, aptas para el rellenado y tomado de juntas, perfiles y uniones de placas de yeso interiores tanto en muros como en cielorrasos. También es utilizado para terminación final. Una vez seco es fácilmente lijable lo que permite lograr terminaciones de gran calidad.

Seca al tacto en 1 hora y se debe esperar entre 4 y 24 horas entre capas dependiendo del espesor aplicado. Se aplica con espátula o llana y se presenta en envases de 6, 16 y 35 Kgs.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasas u otros contaminantes.

El producto se aplica en finas capas. Para el tomado de juntas, aplicar una capa e inmediatamente aplicar cinta para juntas a fin de que se adhiera sobre el sustrato. Una vez seco puede aplicarse una segunda capa a fin de darle nivelación y terminación al trabajo.

Las herramientas utilizadas se lavan con agua y jabón.

ADVERTENCIA

Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de salpicaduras lavar con agua y jabón. No arrojar pintura a cursos de agua.