

IMPERMEABILIZANTES · TECHOS Y TERRAZAS

MEMBRANA LÍQUIDA ZT PRO

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS

DESCRIPCIÓN

Es una membrana líquida con poliuretano que impermeabiliza todo tipo de techos. Por su excelente formulación es apta para aplicar sobre techos con membranas de aluminio, hormigón, chapa, maderas y geotextiles.



DATOS TÉCNICOS

Tipo	Impermeabilizante poliuretánico
Viscosidad Stormer	110 / 120 UK
Peso específico	1.23 +/- 0.02 g/cc
Secado al tacto	Tacto: 1 hora a 25°C 50% HRA - Total: 7 días a 25°C 50% HRA
Tiempo de repintado	12 hs a 25°C dependiendo de la HRA
Brillo microgloss 60°	2 a 5 unidades
Diluyente	Agua
Presentación	10 y 20 kg.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar con pincel, rodillo, o soplete, preferentemente sin diluir. Se aplica sobre hormigón, madera, tejas, membrana de aluminio, etc.

Para aplicar sobre superficies de hierro previamente se debe aplicar una mano de Antióxido Sintético TEKNO.

En invierno aplicar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde controlando que los techos se encuentren secos, sin agua de rocío de la noche anterior antes de pintarlos. Dejar de pintar alrededor de las 16 hs., para permitir que seque antes que el rocío de la noche se forme sobre el techo.

En verano evite pintar sobre superficies muy calientes o al rayo del sol directo. Puede incorporarse manta sintética entre mano y mano, favoreciendo enormemente la impermeabilización.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua.

Ante cualquier duda, consulte con nuestro departamento técnico de TEKNO.