

LÁTEX ACRÍLICO · PISOS Y CANCHAS DE PADEL

LÁTEX OROLATEX SATINADO PARA PISOS Y CANCHAS DE PADEL

**LAVABLE, INODORO Y ANTIHONGO**

DESCRIPCIÓN

Es una pintura acrílica para el pintado y demarcación de pisos, tanto interiores como expuestos a la intemperie. Es muy resistente a los lavados y a los agentes climáticos. Es perfectamente lavable, totalmente inodora y antihongos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Látex Acrílico Satinado
Viscosidad Stormer	90 a 95 UK
Peso Específico	1.13 +/- 0.02 kg./L.
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25° C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	10 a 12 m2/litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2
Temperatura de Aplicación	10° C / 30° C
Brillo	Satinado
Diluyente	Agua Potable
Presentación	1lt., 4 lts., 10 lts., 20 lts. y 200 lts.

INSTRUCCIONES DE USO

-Pisos pintados: verificar que la pintura esté bien adherida. Si fuera necesario, lijar, descascarar y reparar zonas dañadas. Desengrasar y verificar que la superficie se encuentre en perfectas condiciones de pintar.

-Pisos nuevos: verificar que la superficie a pintar se encuentre seca, libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante. Las superficies cementicias nuevas deberán encontrarse completamente secas y libres de salitre. Antes de recubrir un piso nuevo, deberá limpiarse con una solución de ácido muriático al 30 % en agua, dejar actuar el ácido 5 minutos y lavar con abundante agua potable. Si es necesario, deberá repetirse esta operación. Dejar secar un día y luego pintar.

Deberán aplicarse dos o tres manos para obtener un buen resultado, dejando transcurrir entre 6 y 8 horas entre mano y mano dependiendo del clima.

No poner en servicio hasta tanto la superficie se encuentre completamente seca.

Rendimiento: OROLATEX SATINADO rinde de 10 a 12 m² por litro y por mano, debiéndose aplicar como mínimo 2 manos dependiendo del estado de la superficie y del espesor a lograr.

Recomendaciones generales: agitar muy bien el contenido del envase, los elementos utilizados se lavan con agua y jabón. No pintar exteriores en días de lluvia, evite pintar en verano a pleno sol. etc.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.